

Genel Bilgi

Yakıt Tipi	: Dizel
Kaldırma Kapasitesi	: 3500 kg
Yük Merkezi Mesafesi	: 500 mm

Ebatlar

Çatal Uzunluğu	: 1220 mm
Forklift Uzunluğu (Çatal Hariç)	: 2713 mm
Forklift Geniřlięi	: 1225 mm
Forklift Yükseklięi	: 2090 mm
Forklift Aęırlıęı	: 4975 kg
Ön Teker Ölçüleri	: 28x9-15-14PR
Arka Teker Ölçüleri	: 6.50-10-10PR
Teker Tipi / Adedi	: Havalı / 4
Ayna ve Ön Teker Aks Arası Mesafe	: 498 mm
Ön Aks Geniřlięi	: 1000 mm
Arka Aks Geniřlięi	: 970 mm
Dingil Mesafesi	: 1700 mm
Gövde Yerden yükseklik	: 135 mm

Asansör

Asansör Tipi	: Dublex (2 Kademeli)
Asansörün Kaldırma Yükseklięi	: 3300 mm
Serbest Kaldırma Yükseklięi	: 170 mm
Asansör Eęim Açısı (Ön / Arka)	: 6° / 12°
Asansör Kapalı Yükseklięi	: 2330 mm
Asansör Açık Yükseklięi	: 4522 mm

Performans

Dönüş Yarıçapı	: 2420 mm
Çalışma Koridor Aralıęı	: 2400 mm
Yürüyüş Hızı (Yüklü / Yüksüz)	: 19 / 19 km/saat
Kaldırma hızı (Yüklü / Yüksüz)	: 330 / 370 mm/saniye
Eęim Tırmanma Açısı (Yüklü)	: % 20

Teknik Bilgi

Akü	: 12 V	
Yakıt tankı kapasitesi	: 60 L	
Kullandığı Motor	: Kubota V3600 Chang A498BT1-39	Xin
Motor Maksimum Gücü	: 46,9 kW (64 hp) / 2400rpm Kw(50 hp) 2400rpm	36.8
Motor Maksimum Torku	: 210 Nm / 1600 rpm Nm/1600 ~1800rpm	186
Motor Silindir Sayısı	: 4	
Motor Silindir Çapı ve Strok	: 98x120mm - 98x105 mm	
Motor Silindir Hacmi	: 3.62cc - 3.168 cc	
Motor Emisyon Standardı	: Euro3 - Euro 3	